

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : 2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT
Numéro de la FDS : 888100004254
Description d'utilisation du produit : Revêtements en phase solvant, Impressions
Société : Peter Kwasny Inc.
510 Broadhollow Road 209
Melville-NY, 11747
Téléphone : 001-727-363-3047
Téléfax : 001-727-363-0630
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 001-352-323-3500

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Etat de surveillance : Ce produit, ce matériau ou cette substance est considéré(e) comme un produit contrôlé SIMDUT par les paragraphes 33 - 66, liste IV du RPC.

Mot de signal : DANGER
Forme : aérosol
Odeur : caractéristique
Odeur - Paramètres de contrôle : donnée non disponible
Résumé des risques : Peut provoquer un incendie.
Peut causer le cancer.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.
Aérosol inflammable

Irritant
Produit sensibilisant

Effets potentiels sur la santé

Yeux : Peut provoquer une irritation des yeux.
Peau : Peut provoquer une réaction allergique de la peau.
Peut provoquer une irritation de la peau.
Inhalation : Peut provoquer une réaction allergique du système

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



respiratoire.
Provoque une irritation du système respiratoire.

Exposition chronique : Une absorption répétée peut provoquer des tumeurs de la vessie.

Organes cibles : Yeux
Peau
Système nerveux central

Cancérogénicité:

ACGIH : acétate de 2-butoxyéthyle (acétate de butylglycol) (acétate d'éther monobutylique d'éthylène glycol) (No.-CAS: 112-07-2)
ethylbenzène (No.-CAS: 100-41-4)

NTP : naphtalène (No.-CAS: 91-20-3)

IARC : ethylbenzène (No.-CAS: 100-41-4)
naphtalène (No.-CAS: 91-20-3)

OSHA : Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par OSHA.

CA Prop 65 : ATTENTION! Selon l'Etat de Californie ce produit contient une substance chimique qui provoque du cancer.
ethylbenzène (No.-CAS: 100-41-4)
naphtalène (No.-CAS: 91-20-3)

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composant	No.-CAS	% en poids
oxyde de diméthyle (ether méthylique)	115-10-6	>= 30 - < 60
acétone; diméthylcétone	67-64-1	>= 10 - < 30
acétate de n-butyle	123-86-4	>= 10 - < 30
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer	28182-81-2	>= 5 - < 10
acétate de 2-butoxyéthyle (acétate de butylglycol) (acétate d'éther monobutylique d'éthylène glycol)	112-07-2	>= 1 - < 5
solvant naphta aromatique léger (pétrole); Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	64742-95-6	>= 1 - < 5

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	>= 1 - < 5
1,2,4-triméthylbenzène	95-63-6	>= 0.1 - < 1
ethylbenzène	100-41-4	>= 0.1 - < 1
mésitylène; 1,3,5-triméthylbenzène	108-67-8	>= 0.1 - < 1
naphthalène	91-20-3	>= 0.1 - < 1

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
- Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.
- Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 mn à l'eau courante propre.
- Ingestion : Si une personne vomit et est couchée sur le dos, la tourner sur le côté. Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Avaler du "carbo absorbens". En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Forme : aérosol
- Point d'éclair : < 0 °C (< 32 °F)
- Température d'inflammabilité : 365 °C (689 °F)
- Limite d'explosivité, inférieure : 1.4 % (v)
- Limite d'explosivité, supérieure : 8.5 % (v)

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



-
- | | | |
|---|---|---|
| Moyen d'extinction approprié | : | Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone. |
| Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité | : | Jet d'eau à grand débit |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | La combustion produira une fumée dense et noire contenant des produits de combustion dangereux (voir chapitre 10).
Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. |
| Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu | : | Utiliser un équipement de protection individuelle.
Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire. |
| Information supplémentaire | : | Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner de problèmes de santé.
Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- | | | |
|---|---|--|
| Précautions individuelles | : | Ventiler la zone.
Enlever toute source d'ignition.
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : | Ne pas décharger dans l'environnement.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. |
| Méthodes de nettoyage | : | Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales. |

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Manipulation : Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Restreindre les quantités stockées au poste de travail. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Équipement de protection individuel, voir section 8.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Ne pas fumer. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée.
- Classe d'explosibilité de poussière : non applicable

Stockage

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C / 122 °F. Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge. Respecter les consignes de stockage pour les aérosols !
- Précautions pour le stockage en commun : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Tenir éloigné des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis.
- Durée de stockage : 24 mois
- Température de stockage : 5 - 30 °C (41 - 86 °F)

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



Autres données : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Directives au sujet de l'exposition

Composants	No.-CAS	Liste	Type:	Valeur
oxyde de diméthyle (ether méthylique)	115-10-6	CAD BC OEL	TWA	1,000 ppm
acétone; diméthylcétone	67-64-1	OEL (QUE)	TWA	750 ppm 1,780 mg/m3
		OEL (QUE)	STEL	1,000 ppm 2,380 mg/m3
		CAD AB OEL	TWA	750 ppm 1,800 mg/m3
		CAD AB OEL	STEL	1,000 ppm 2,400 mg/m3
		CAD BC OEL	TWA	250 ppm
		CAD BC OEL	STEL	500 ppm
acétate de n-butyle	123-86-4	CAD ON OEL	TWA	500 ppm
		CAD ON OEL	STEL	750 ppm
		OEL (QUE)	TWA	150 ppm 713 mg/m3
		OEL (QUE)	STEL	200 ppm 950 mg/m3
		CAD AB OEL	TWA	150 ppm 713 mg/m3
		CAD AB OEL	STEL	200 ppm 950 mg/m3
acétate de 2-butoxyéthyle (acétate de butylglycol) (acétate d'éther monobutylique d'éthylèneglycol)	112-07-2	CAD BC OEL	TWA	20 ppm
		CAD ON OEL	TWA	20 ppm
		CAD BC OEL	TWA	50 ppm
		CAD BC OEL	STEL	75 ppm
		CAD ON OEL	TWA	50 ppm 270 mg/m3
		CAD ON OEL	STEL	150 ppm 434 mg/m3
xylène	1330-20-7	OEL (QUE)	TWA	100 ppm 434 mg/m3
		OEL (QUE)	STEL	150 ppm 651 mg/m3
		CAD AB OEL	TWA	100 ppm 434 mg/m3
		CAD AB OEL	STEL	150 ppm 651 mg/m3
		CAD BC OEL	TWA	100 ppm
		CAD BC OEL	TWA	0.5 ppm
ethylbenzène	100-41-4	CAD BC OEL	STEL	150 ppm
		CAD ON OEL	TWA	100 ppm 435 mg/m3
		CAD ON OEL	STEL	150 ppm 650 mg/m3
		OEL (QUE)	TWA	100 ppm 434 mg/m3
		OEL (QUE)	STEL	125 ppm 543 mg/m3
		CAD AB OEL	TWA	100 ppm 434 mg/m3
CAD AB OEL	STEL	125 ppm 543 mg/m3		

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



		CAD BC OEL	TWA	100 ppm	
		CAD BC OEL	STEL	125 ppm	
		CAD ON OEL	TWA	100 ppm	435 mg/m3
		CAD ON OEL	STEL	125 ppm	540 mg/m3
naphtalène	91-20-3	OEL (QUE)	TWA	10 ppm	52 mg/m3
		OEL (QUE)	STEL	15 ppm	79 mg/m3
		CAD AB OEL	TWA	10 ppm	52 mg/m3
		CAD AB OEL	STEL	15 ppm	79 mg/m3
		CAD BC OEL	TWA	10 ppm	
		CAD BC OEL	STEL	15 ppm	
		CAD ON OEL	TWA	10 ppm	52 mg/m3
		CAD ON OEL	STEL	15 ppm	78 mg/m3
méthacrylate de méthyle	80-62-6	CAD AB OEL	TWA	100 ppm	410 mg/m3
		CAD BC OEL	STEL	100 ppm	
		CAD ON OEL	TWA	50 ppm	
		CAD ON OEL	STEL	100 ppm	

Mesures d'ordre technique : Veiller à une ventilation adéquate.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Protection des mains : Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques doit être effectué en fonction de la concentration et de la quantité des substances dangereuses propres aux postes de travail.
Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner auprès du fabricant de gants sur les propriétés des gants de protection indiqués ci-dessus en matière de résistance aux produits chimiques.

Protection de la peau et du corps : vêtements étanches

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.
appareil respiratoire avec filtre ABEK

Mesures d'hygiène : Ne pas inhaler l'aérosol.
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.
À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Pratiques générales d'hygiène industrielle.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	: aérosol
Odeur	: caractéristique
Point d'éclair	: < 0 °C (< 32 °F)
Température d'inflammabilité	: 365 °C (689 °F)
Décomposition thermique	: Peut dégager des gaz dangereux lors du chauffage., Le feu ou une chaleur intense peuvent entraîner la rupture de l'emballage.
Limite d'explosivité, inférieure	: 1.4 % (v)
Limite d'explosivité, supérieure	: 8.5 % (v)
Pression de vapeur	: 3.6 hPa à 20 °C (68 °F)
Densité	: 0.85 g/cm ³ à env.20 °C (68 °F)
Contenu en composés organiques volatils (COV)	: 79.08 %

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles.
Matières à éviter	: Acides forts et bases fortes Oxydants
Produits de décomposition dangereux	: Dioxyde de carbone (CO ₂), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO _x), fumée dense et noire.
Décomposition thermique	: Peut dégager des gaz dangereux lors du chauffage. Le feu ou une chaleur intense peuvent entraîner la rupture de l'emballage.
Réactions dangereuses	: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Note: Pas de décomposition en utilisation conforme.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë par inhalation : Irritant pour les voies respiratoires.
- Irritation de la peau : Un contact prolongé ou répété avec la peau affecte le processus naturel d'hydratation grasse de la peau et entraîne le dessèchement de la peau.
- Irritation des yeux : Des projections de liquides dans l'oeil peuvent provoquer des irritations et entraîner des dommages réversibles. Une lachrymation excessive peut rendre la fuite difficile.
- Cancérogénicité : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
- Toxicité pour la reproduction : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
- Tératogénicité : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.
- Information supplémentaire : Les symptômes de surexposition peuvent être maux de tête, vertiges, fatigue, nausée et vomissements. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Des lésions au foie et aux reins peuvent se produire. Les quantités les plus infimes parvenant aux poumons lors de l'absorption ou des vomissements ultérieurs peuvent suffire à provoquer un oedème pulmonaire ou une pleurésie.

Composant:

acétone; diméthylcétone

67-64-1

Toxicité aiguë par voie orale: DL50 rat
Dose: 5,800 mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée: DL50 lapin
Dose: 20,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation: CL50 rat
Dose: 70 mg/l
Durée d'exposition: 4 h

Irritation de la peau: Classification: Irritant pour la peau.
Résultat: Irritation légère de la peau
Un contact prolongé ou répété avec la peau affecte le processus naturel d'hydratation grasse de la peau et entraîne le dessèchement de la peau.

Irritation des yeux: Classification: Irritant pour les yeux.
Résultat: Irritation modérée des yeux

acétate de n-butyle

123-86-4

Toxicité aiguë par voie orale: DL50 rat
Dose: 13,100 mg/kg

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



		<p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 lapin Dose: > 14,100 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: 21 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation de la peau</u>: Résultat: Irritation légère de la peau</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Résultat: Irritation légère des yeux</p>
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymère	28182-81-2	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 rat Dose: > 10,000 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: DL50 rat Dose: 137 - 1,150 mg/m³ Durée d'exposition: 4 h Les isocyanates peuvent provoquer une irritation aiguë et/ou une sensibilisation du système respiratoire aboutissant à une sensation d'oppression dans la poitrine, une respiration sifflante et un état asthmatique.</p> <p><u>Sensibilisation</u>: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.</p>
acétate de 2-butoxyéthyle (acétate de butylglycol) (acétate d'éther monobutylique d'éthylèneglycol)	112-07-2	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 rat Dose: 2,400 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 lapin Dose: 1,500 mg/kg</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Irritation légère des yeux</p>
solvant naphta aromatique léger (pétrole); Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié	64742-95-6	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 rat Dose: 6,800 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 rat Dose: > 3,400 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: > 10.2 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation de la peau</u>: Résultat: Irritant pour la peau.</p>
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 souris Dose: 8,532 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 lapin Dose: 7,500 mg/kg</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Irritation légère des yeux</p>

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



1,2,4-triméthylbenzène	95-63-6	<p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: 18 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation de la peau</u>: Classification: Irritant pour la peau. Résultat: Irritation de la peau</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Irritation des yeux</p>
ethylbenzène	100-41-4	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 rat Dose: 3,500 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 lapin Dose: 15,500 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: 18 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation de la peau</u>: Classification: Irritant pour la peau. Résultat: Irritation légère de la peau</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Risque de lésions oculaires graves.</p>
mésitylène; 1,3,5-triméthylbenzène	108-67-8	<p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: 24 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Irritation légère des yeux</p>
naphtalène	91-20-3	<p><u>Toxicité aiguë par voie orale</u>: DL50 rat Dose: > 2,000 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par pénétration cutanée</u>: DL50 rat Dose: > 2,500 mg/kg</p> <p><u>Toxicité aiguë par inhalation</u>: CL50 rat Dose: > 100 mg/l Durée d'exposition: 4 h</p> <p><u>Irritation de la peau</u>: Classification: Irritant pour la peau. Résultat: Irritation légère de la peau</p> <p><u>Irritation des yeux</u>: Classification: Irritant pour les yeux. Résultat: Irritation légère des yeux</p> <p><u>Cancérogénicité</u>: Les expériences sur l'animal ont démontré un nombre statistiquement significatif de tumeurs.</p>

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Halogènes organiques (AOX) : pas inclu
Contenu en composés organiques volatils (COV) : 79.08 %
Information écologique supplémentaire : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Composant:

1,2,4-triméthylbenzène	95-63-6	<u>Toxicité pour le poisson:</u> CL50 Espèces: Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) Dose: 7.72 mg/l Durée d'exposition: 96 h <u>Toxicité aiguë et à long terme pour les invertébrés aquatiques:</u> CE50 Espèces: Daphnie Dose: 3.6 mg/l Durée d'exposition: 48 h
mésitylène; 1,3,5-triméthylbenzène	108-67-8	<u>Toxicité aiguë et à long terme pour les invertébrés aquatiques:</u> CE50 Espèces: Daphnia magna Dose: 50 mg/l Durée d'exposition: 24 h <u>Toxicité pour les algues:</u> CE50 Espèces: Scenedesmus subspicatus Dose: 25 - 53 mg/l Durée d'exposition: 48 h
naphtalène	91-20-3	<u>Toxicité pour les algues:</u> CE50 Espèces: Dose: 33 mg/l Durée d'exposition: 24 h

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination adéquate : En accord avec les réglementations locales et nationales.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



Vider complètement les bombes aérosols (y compris le gaz propulseur)

Les récipients qui ne sont pas vidés conformément aux règlements sont des déchets spéciaux.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT 49 CFR

Nom d'expédition : AÉROSOLS
No ONU : 1950
Classe : 2.1
Groupe d'emballage :
Numéro de Code du Plan d'Urgence : 126

TDGR

Nom d'expédition : AÉROSOLS
No ONU : 1950
Classe : 2.1
Groupe d'emballage :
Numéro de Code du Plan d'Urgence : 126

ICAO / IATA-DGR

UN No ONU : 1950
Description des marchandises : AÉROSOLS
Classe : 2.1
Étiquettes ICAO : 2.1
Instructions de conditionnement (avion cargo) : 203
Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 203
Instructions de conditionnement (avion de ligne) : Y203

IMDG-Code

No ONU : UN 1950
Description des marchandises : AÉROSOLS

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



Classe	: 2.1
Étiquettes IMDG	: 2.1
No EMS Numéro	: F-D S-U
Polluant marin	: non

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA Statut : Dans l'inventaire TSCA

DSL Statut : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne DSL.

Prop. 65 de la Californie : ATTENTION! Selon l'Etat de Californie ce produit contient une substance chimique qui provoque du cancer.

ethylbenzène	100-41-4
naphtalène	91-20-3

WHMIS Classification : B5 Aérosol inflammable
Aérosol inflammable

D2A Matière très toxique qui provoque d'autres effets toxiques
D2B Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques
Produit cancérigène
Produit sensibilisant par inhalation
Produit irritant modéré de la peau
Irritant modéré pour le système respiratoire
Produit irritant modéré pour les yeux

Ce produit a été classifié comme étant conforme aux critères de risque du RPC et le MSDS contient toutes les informations requises par le RPC.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport,

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

Date d'impression: 01/25/2007

Date de révision : 01/25/2007

Nom commercial: **2K GLAMOUR HIGH GLOSS CLEAR COAT**

Numéro de la pièce:
3 680 061

Version : 2.0



distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

Prepared by : TechniData BCS GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
L'Allemagne
Téléphone: +49-(0)271-88072-0
Date de révision : 01/25/2007
